



Leve, Durável, Fácil de Manobrar e Operar



Procurando por uma alternativa confiável e econômica com operador a bordo?

A Varredeira **TERRA 4300-B** da Nilfisk, é fácil manobrar e operar, além de ser uma varredeira compacta, podendo operar onde as grandes varredeiras não podem.

Com um percurso de varredura de 700mm e a capacidade de cobrir até 60.720 m²/hora, a Terra 4300-B oferece maior produtividade em relação a varredeiras com operador a pé empurrando.

Acionamento do equipamento

- Verifique se a tampa frontal esta fechada corretamente;
- Tire o fio do carregador da tomada, enrole e armazene corretamente;
- Verifique ou instale a escova;
- Ligue a máquina e comece a limpar.


Desligamento do equipamento

- Desligue a máquina;
- Esvazie o compartimento de detritos em um local apropriado;
- Passe um pano úmido na máquina para mante-la limpa;
- Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte na tomada para carregar.

Para transportar

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportadas no mesmo compartimento;
- Certifique se de levar os complementos e acessórios necessários;
- Tire a escova para evitar danos à mesma;
- O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

No local trabalho

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- Instale o equipamento em um local nivelado;
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;
- Esvazie o compartimento de detritos antes de guardar a máquina;
- ATENÇÃO: A escova deve estar levantada para deslocar a máquina para o local de trabalho;


Especificações técnicas

Item	TERRA 4300 / SR1101
Acionamento à bateria de chumbo ácido (V)	24
Autonomia (h/min.)	03:30
Faixa de varrição (mm)	700
Faixa de varrição com uma escova lateral (mm)	980
Faixa de varrição com duas escovas laterais (mm)	1260
Produt. teórica e prática c/ 1 escova lateral (m²/h)	4900/3430
Produt. teórica e prática c/ 2 escovas laterais (m²/h)	6300/4410
Volume do depósito de resíduos (L)	70
Pressão sonora (dB(A))	63,8
Peso (kg)	255
Peso máximo (kg)	465
C x L x A (cm)	148 x 93 x 122
Compartimento da bateria (C x L x A em mm)	660 x 440 x 370
Velocidade da escova principal (RPM)	550
Velocidade da escova lateral (RPM)	-
Velocidade máxima em operação (Km/h)	5
Diâmetro da escova ou disco (mm)	700x300
Diâmetro da escova lateral (mm)	420
Taxa mínima de escalada (%)	20
Área do filtro principal (m²)	3,6
Min. Largura do corredor de giro (cm)	238