



O melhor custo benefício do mercado!

SC2000-B

Lavadora e secadora de pisos



Poupe seu esforços e seu dinheiro, não vá a pé.



A micro lavadora dirigível SC 2000-B da **Nilfisk**, facilita o esforço significativamente na execução do trabalho em comparação às lavadoras homem a pé. Uma opção atraente para limpeza de escritórios, supermercados, centros desportivos, lojas, restaurantes, hotéis, instituições, hospitais e escolas.



Acionamento do equipamento

- Verifique se todas as tampas estão fechadas;
- Tire o fio do carregador da tomada, enrole e armazene corretamente;
- Instale a escova e o rodo (Caso necessário);
- Coloque água limpa no tanque;
- Ligue a máquina e comece a limpar.

Desligamento do equipamento

- Desligue a máquina;
- Esvazie o tanque com a água suja em um local apropriado;
- Retire e lave o rodo e a escova;
- Passe um pano úmido na máquina para mantê-la limpa;
- Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte na tomada para carregar (Sugestão 8 horas) .

Para transportar

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportadas no mesmo compartimento;
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários;
- Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
- O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

No local trabalho

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- Instale o equipamento em um local nivelado;
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;
- Esvazie o tanque com água suja e limpe a máquina antes de guardar.
- ATENÇÃO: O rodo de sucção e a escova devem estar levantados para deslocar a máquina para o local de trabalho
- Utilizar somente produtos de limpeza recomendados (Sabão Neutro NÃO espumante).



Imagem meramente ilustrativa.



Especificações técnicas

Item	SC2000-B
Acionamento à bateria gel (V)	24
Autonomia (h/min.)	04:00
Faixa de limpeza (mm)	530
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	720
Produtividade teórica e prática (m²/h)	3180/2230
Tanque de solução e de recolhimento (L)	70/70
Pressão da escova (kg)	15, 30
Pressão sonora (dB(A))	62/68 ± 3
Peso (kg)	228
Peso máximo (kg)	342
C x L x A (mm)	1270 x 550 x 1020
Compartimento da bateria (C x L x A em mm)	350 x 360 x 280
Velocidade da escova (RPM)	155
Velocidade máxima em operação (Km/h)	6
Potência do motor da escova (W)	450
Potência do motor a vácuo (W)	310
Vácuo (kPa)	10
Fluxo de água (L/m)	0,75 / 1,5 / 3,0
Quantidade e tipo de escova ou disco	1
Diâmetro da escova ou disco (mm)	530
Min. Largura do corredor de giro (cm)	180
Taxa mínima de escalada (%)	2
Tipo de plugue	•
Versão da bateria	•
Indicador de nível da bateria	•
Mangueira de dreno espremedor	•
Rodo	•
Corpo do equipamento em	Polietileno rotomoldado
Dobre o tanque de recuperação	•
Elevação automática do rodo no reverso	•
Voltar alarme de aviso	•
Lâminas podem ser usadas em 4 arestas	•
Clique no pincel on-off	•
Painel de controle One-Touch™	•
Bandeja de detritos	•
Ecoflex preparado	•
Clipes rodo de rompimento	•
Sistema SmartKey	•
Mangueira de enchimento	•
Sistema SmartFlow	•
Nilfisk SilenTech™	•
TrackClean pronto	•