



Pequena no tamanho versátil na operação com maior autonomia de bateria.



Indicada para áreas congestionadas entre mesas, estantes, moveis e outras áreas menos acessíveis, ela é ideal para limpeza de hotéis, escolas, lojas, escritórios, cantinas e lojas de café.

Acionamento do equipamento

- Verifique se todas as tampas estão fechadas;
- Tire o fio do carregador da tomada, enrole e armazene corretamente;
- Instale a escova e o rodo;
- Coloque água limpa no tanque;
- Ligue a máquina e comece a limpar.

Desligamento do equipamento

- Desligue a máquina;
- Esvazie o tanque com a água suja em um local apropriado;
- Retire e lave o rodo e a escova;
- Passe um pano úmido na máquina para mantê-la limpa;
- Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte na tomada para carregar. Carga Sugerida, 8 horas.

Para transportar

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportadas no mesmo compartimento;
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários;
- Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
- O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

No local trabalho

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- Instale o equipamento em um local nivelado;
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;
- Esvazie o tanque com água suja e limpe a máquina antes de guardar.
- **ATENÇÃO:** O rodo de sucção deve estar levantado para deslocar a máquina para o local de trabalho
- Utilizar somente produtos de limpeza recomendados (**Sabão Neutro NÃO espumante**).



Especificações técnicas

Item	SC351-B
Acionamento à bateria gel (V)	12
Autonomia(h/min.)	03:00
Faixa de limpeza (mm)	370
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	470
Produtividade teórica e prática (m²/h)	1480/890
Tanque de solução e de recolhimento (L)	11/11
Pressão da escova (kg)	27
Pressão sonora (dB(A))	64
Peso (kg)	42
Peso máximo (kg)	73
C x L x A (cm)	35 x 17,5 x 24
Compartimento da bateria (C x L x A em mm)	730 x 475 x 450
Velocidade da escova (RPM)	140
Potência nominal (W)	450
Potência do motor da escova (W)	260
Potência do motor a vácuo (W)	200
Vácuo (kPa)	6,9
Fluxo de Ar (L/seg.)	17,8
Fluxo de água (L/m)	0,25 / 0,5
Quantidade e tipo de escova ou disco	1 disco
Diâmetro da escova ou disco (mm)	370/355
Min. Largura do corredor de giro (cm)	85
Classe de proteção IP	IPX4
Classe de isolamento	III
Tempo de operação (min.)	03:00
Carregador embutido	•
Escova automática desligada	•
Solução automática desligada	•
Versão da bateria	•
Pára-choques de rolo no rodo	•
Rodas de tração sem marcação	•
Indicador de nível da bateria	•
Nenhuma remoção de escova de ferramenta	•
Alça ajustável	•
Tampa de recuperação removível	•
Plataforma rotativa	•
Rodo	•