



O melhor custo benefício do mercado!

SC8000 - GLP ou Diesel

Lavadora e secadora de pisos



Economia de custos e recursos na lavagem de pisos



A lavadora SC 8000 é a solução mais produtiva, potente e ecológica na lavagem e varrimento úmido de grandes superfícies. A sua limpeza é feita de forma a reduzir custos e recursos. Com uma faixa de 1.220 mm e pressão variável da escova entre 55 a 180 kg garante a limpeza de pisos com alta produtividade e eficiência.



Acionamento do equipamento

- Verifique o nível de água limpa. No caso, encha o tanque com água limpa. A temperatura da água limpa não deve exceder 40 °C;
- Preencha o tanque EcoFlex™ (colocado sob o assento) com um detergente adequado para o trabalho a ser realizado (detergente altamente concentrado);
- Instale o rodo e aperte-o em sua montagem, em seguida, conecte a mangueira de vácuo ao rodo. Faça ajustes adequados de altura e inclinação;
- Instale as escovas principais e laterais;
- Preencha o tanque de água DustGuard™ (se equipado);
- Gire a chave de ignição para "I" e comece a operação de limpeza.

Desligamento do equipamento

- Desligue a máquina;
- Esvazie o tanque de recuperação com a mangueira. Em seguida, esvazie o tanque de solução com a mangueira transparente;
- Lave com água limpa o tanque de recuperação e a grelha de vácuo. Remova e limpe a bandeja de detritos;
- Feche a válvula do tanque da solução e remova e limpe o filtro;
- Deslize a tremonha, remova e limpe o filtro;
- Remova e limpe escovas e vassouras, retire o rodo, verifique o estado de desgaste das lâminas e remova as saias laterais e verifique o estado da lâmina também;
- Limpe a máquina com um pano úmido e estacione-a com o tanque de recuperação aberto.

Para transportar

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento;
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários;
- Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
- O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

No local trabalho

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- Instale o equipamento em um local nivelado;
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;
- Esvazie o tanque com água suja e limpe a máquina antes de guardar.
- **ATENÇÃO:** O rodo de sucção deve estar levantado para deslocar a máquina para o local de trabalho
- Utilizar somente produtos de limpeza recomendados (**Sabão Neutro NÃO espumante**).



Especificações técnicas

Item	SC 8000 GLP/Diesel
Acionamento	GLP
Autonomia (h/min.)	12:00
Faixa de limpeza (mm)	1520
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	1520
Faixa de varrição (mm)	1520
Produtividade teórica e prática (m²/h)	19760/13830
Tanque de solução e de recolhimento de líquidos (L)	380/380
Volume do depósito de resíduos sólidos (L)	42
Pressão da escova com 3 níveis de ajustes (kg)	55 / 110 / 180
Pressão sonora (dB(A))	84
Peso (kg)	1350
Peso máximo (kg)	1730
Tipo do motor	4 CYL., 55 Hp, 1.6L
Marca do motor	Kubota
C x L x A (mm)	2540 x 1670 x 1470
Velocidade da escova (RPM)	470
Velocidade máxima em operação (Km/h)	13
Vácuo (kPa)	10,3
Fluxo de Ar (L/min.)	170
Fluxo de água ajustável (L/m)	7.0 / 16.0
Quantidade e tipo de escova ou disco	2 Cilíndricas
Diâmetro da escova ou disco (mm)	280x1220
Diâmetro da escova lateral (mm)	510
Min. Largura do corredor de giro (cm)	330
Taxa mínima de escalada (%)	16
Taxa mínima de escalada operando (%)	12
Acessórios	
Reservatório para detritos sólidos no sistema de pré-varrição	Incluído
Direção e assento ajustáveis	Incluído
Dobre o tanque de recuperação	Incluído
Faróis dianteiros e traseiros	Incluído
Elevação automática do rodo no sentido inverso	Incluído
Direção hidráulica	Incluído
Buzina	Incluído
Plataforma cilíndrica: 2 escovas	Incluído
Sistema de nebulização	Incluído
Unidades de varredura dupla	Incluído
Bandeja de detritos	Incluído
Rodo	Incluído