



O melhor custo benefício do mercado!

SC901

Lavadora e secadora de pisos



A maior máquina não tripulada do mercado e a melhor escolha para grandes operações.



O SC901, remove a complexidade comum associada rotineiramente ao equipamento de limpeza de piso. A ausência de eletrônicos sofisticados e recursos excessivos, aumenta a facilidade de uso, tempo de atividade e reduz o custo geral para efetuar a limpeza.



Acionamento do equipamento

- Verifique se todas as tampas estão fechadas;
- Tire o fio do carregador da tomada, enrole e armazene corretamente;
- Instale a escova e o rodo;
- Coloque água limpa no tanque;
- Ligue a máquina e comece a limpar.

Desligamento do equipamento

- Desligue a máquina;
- Esvazie o tanque com a água suja em um local apropriado;
- Retire e lave o rodo e a escova;
- Passe um pano úmido na máquina para mantê-la limpa;
- Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte na tomada para carregar. Tempo sugerido: 8 horas.

Para transportar

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportadas no mesmo compartimento;
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários;
- Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
- O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

No local trabalho

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- Instale o equipamento em um local nivelado;
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;
- Esvazie o tanque com água suja e limpe a máquina antes de guardar;
- **ATENÇÃO:** O rodo de sucção e as escovas, devem estar levantados para deslocar a máquina para o local de trabalho;
- Utilizar somente produtos de limpeza recomendados (**Sabão Neutro NÃO espumante**).



Especificações técnicas

Item	Sc901
Acionamento à bateria de chumbo ácido (V)	36
Autonomia (h/min.)	04:00
Faixa de limpeza (mm)	860
Produtividade (m²/h)	3162
Tanque de solução e de recolhimento (L)	114/121
Pressão da escova (kg)	36, 66, 91
Pressão sonora (dB(A))	68
Peso máximo (kg)	547
C x L x A (mm)	1710 x 770 x 1138
C x L x A com o rodo (mm)	1710 x 1660 x 1138
Velocidade da escova (RPM)	250
Velocidade máxima em operação (Km/h)	5,15
Potência do motor da escova (W)	560
Potência do motor a vácuo (W)	710
Potência do motor de tração (W)	380
Vácuo (kPa)	17,7
Fluxo de Ar (L/min.)	2,718
Fluxo de água (L/m)	3,8
Quantidade e tipo de escova ou disco	1 disco
Classe de proteção IP	IPX4
Tempo de operação (min.)	04:00
Taxa mínima de escalada (%)	2%, 1,15 graus
Ampere (ah)	310
Versão da bateria	•
Versão a cabo	Não aplicável
Lâminas podem ser usadas em 4 arestas	•
Indicador de nível da bateria	•
Alça ergonômica c/ 2 interruptores de segurança	•
Sistema de troca rápida das lâminas de rodo	•
Mangueira de dreno espremedor	•
Rodo	•