



O melhor custo benefício do mercado!

SC450-B

Lavadora e secadora de pisos



Mundialmente reconhecida como a melhor lavadora e secadora de pisos de 510mm.



Desenhada para proporcionar mais conforto, eficiência e economia, graças à baixa necessidade de manutenção, consumo de água, produto químico e energia. A SC450-B, tem um elevado rendimento e é ideal para limpezas de escolas, hospitais, lojas, escritórios etc.



Acionamento do equipamento

- Verifique se todas as tampas estão fechadas;
- Tire o fio do carregador da tomada, enrole e armazene corretamente;
- Instale a escova e o rodo;
- Coloque água limpa no tanque;
- Ligue a máquina e comece a limpar.

Desligamento do equipamento

- Desligue a máquina;
- Esvazie o tanque com a água suja em um local apropriado;
- Retire e lave o rodo e a escova;
- Passe um pano úmido na máquina para mantê-la limpa;
- Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte na tomada para carregar.

Para transportar

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportadas no mesmo compartimento;
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários;
- Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
- O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

No local trabalho

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- Instale o equipamento em um local nivelado;
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;
- Esvazie o tanque com água suja e limpe a máquina antes de guardar.
- **ATENÇÃO:** O rodo de sucção deve estar levantado para deslocar a máquina para o local de trabalho
- Utilizar somente produtos de limpeza recomendados (**Sabão Neutro NÃO espumante**).



Especificações técnicas

Item	SC450-B
Acionamento à bateria (V)	24
Autonomia (h/min.)	03:30
Faixa de limpeza (mm)	530
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	760
Produtividade teórica e prática (m²/h)	2120/1272
Tanque de solução e de recolhimento (L)	40/45
Pressão da escova (kg)	34
Pressão sonora (dB(A))	68
Peso (kg)	76
Peso máximo (kg)	190
C x L x A (mm)	1174 x 760 x 980
Compartimento da bateria (C x L x A em mm)	350 x 350 x 300
Velocidade da escova (RPM)	154
Potência nominal (W)	810
Fluxo de Ar (L/seg.)	23
Fluxo de água (L/m)	0,4-1,6
Quantidade e tipo de escova ou disco	1 disco
Diâmetro da escova ou disco (mm)	530/508
Classe de proteção IP	IPX4
Nível de vibração (m / s²)	<2,5
Tempo de operação (min.)	03:30
Taxa mínima de escalada (%)	2
Versão da bateria	•
Versão a cabo	Não aplicável
Lâminas podem ser usadas em 4 arestas	•
Indicador de nível da bateria	•
Alça ergonômica com dois interruptores de segurança	•
Sistema de troca rápida para lâminas de limpeza	•
Mangueira de dreno espremedor	•
Rodo	•