



Extratora de carpetes ES300



A **ES300**, possui recursos inovadores, disponíveis nas máquinas Nilfisk com uma tecnologia avançada e são fáceis de usar, facilitando a limpeza de tapetes e carpetes.

Acionamento do equipamento

- ✓ Verifique se todas as tampas estão fechadas;
- ✓ Verifique se o filtro e saco coletor estão instalados corretamente;
- ✓ Conecte a escova;
- ✓ Desenrole o cabo elétrico e conecte na tomada de energia;
- ✓ Ligue o aspirador e comece a aspirar.

Desligamento do equipamento

- ✓ Desligue a máquina;
- ✓ Limpe e esvazie o saco coletor e limpe o filtro;
- ✓ Limpe a escova;
- ✓ Passe um pano úmido na máquina para mantê-la limpa;
- ✓ Enrole o cabo elétrico corretamente e guarde o aspirador em um local adequado.

Para transportar

- ✓ Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- ✓ Pessoas e equipamentos não podem ser transportadas no mesmo compartimento;
- ✓ Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários;
- ✓ Tirar a escova para evitar danos à mesma;
- ✓ O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

No local trabalho

- ✓ Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- ✓ Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- ✓ Instale o equipamento em um local nivelado;
- ✓ Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;



Especificações técnicas

Item	ES300-E
Tensão (V)	220
Potência nominal (W)	1824
Potência do motor a vácuo (W)	1119
Aspirador a vácuo (cm)	3048
Faixa de sucção (mm)	480
Faixa de trabalho (mm)	410
Produtividade (m ² /h)	159
Nível de pressão sonora a 1,5 m (dB (A))	68
Tanque de solução e de recolhimento (L)	34/26,5
C x L x A (mm)	711 x 489 x 813
Peso (kg)	54
Peso bruto (kg)	46
Pressão da bomba (bar/psi)	- / 120
Velocidade da escova (RPM)	1.950
Diâmetro da escova (mm)	410
Motor da escova (W)	249
Largura da sapata a vácuo (cm)	48
Comprimento do cabo (m)	15
Alça ajustável	•
Nenhuma remoção de escova de ferramenta	•
Nenhuma remoção da sapata do vácuo da ferramenta	•
Limpeza de piso duro	•
Tampa de recuperação removível	•
Alça ergonômica	•
Tanque de solução com sistema de drenagem fácil	•

*Apenas máquina. Especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.